



LED ≤ 3090 lm  
 3000 K  
 4000 K  
 CRI >80  
 5 JAHRE GARANTIE

## WDL 300 | 400 | 450

Die Wand- und Deckenleuchten WDL 300, WDL 400 und WDL 450 ermöglichen durch ihre robuste Ausführung und die Schutzart IP44 einen praktisch wartungsfreien Betrieb. Die hohe Lichtleistung in Kombination mit visuellem Komfort erfüllen die Anforderungen für Beleuchtung in Passagen, Treppenhäusern und Verkehrszonen.

- Lichtwirkung** diffus
- Lichttechnik** SMD-LED
- Lichtlenkung** Perldiffusor
- Farbwiedergabe** CRI >80
- Materialität** Stahl, Polycarbonat
- Oberfläche** weiß
- Montage** Anbau

## WDL 300



### WDL 300

⏻ Schaltbar, 230V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	14 W	1300 lm	MGL 4000
4000 K	14 W	1390 lm	MGL 4001

## HOCHWERTIGE TECHNIK



- Perldiffusor-Oberfläche
- für homogene, blendfreie Lichtverteilung



- solide Montage an Wand und Decke mittels Dreipunktverschraubung



- gleichmäßige Verteilung der LED über die gesamte Armatur in zwei Ebenen
- ohne „schwarzen Fleck“ durch Konverter-Position

**PROJEKTLÖSUNG AUF ANFRAGE**  
 DIP-Switch | 100–380 mA | 5–14 W

SPEZIFIKATIONEN	LICHTVERTEILUNG
CRI >80 △ IP 44 ☒ Deckenmontage ☒ Wandmontage	<p>WDL 300 14 W 3000 K</p>

★ **ZUBEHÖR**

	Artikelnr.
Ersatzteil Diffusorabdeckung	MGL 0074

# WDL 400 | 400 HF SENSOR



## WDL 400

☑ Schaltbar, 230V, umschaltbar per DIP Schalter

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	300 mA	13 W	1250 lm	<b>MGL 4 014</b>
	500 mA	20 W	1900 lm	
	700 mA	27 W	2500 lm	
	900 mA	34 W	3150 lm	
4000 K	300 mA	14 W	1330 lm	<b>MGL 4015</b>
	500 mA	20 W	2040 lm	
	700 mA	27 W	2680 lm	
	900 mA	34 W	3375 lm	

## WDL 400 HF SENSOR

☑ 230V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	27 W	2500 lm	<b>MGL 4016</b>
4000 K	27 W	2680 lm	<b>MGL 4017</b>

**YouTube** Montagevideo auf YouTube unter dem Suchbegriff MGL LICHT.

<p><b>SPEZIFIKATIONEN</b></p> <p>CRI &gt;80</p> <p>△ IP44 bei direkter Montage</p> <p>IP40 bei Verwendung des Montagebügels</p> <p>☒ Deckenmontage</p> <p>☒ Wandmontage</p>	<p><b>LICHTVERTEILUNG</b></p> <p>WDL 400 27 W 3000 K</p> <p>cd/klm — C0-C180 — C90-C270</p>	<p><b>HF SENSOR</b></p>
---	---	-------------------------

<p><b>* ZUBEHÖR</b></p> <p>Montagebügel Zur Nutzung von vorhandenen Bohrlochern kann der Montagebügel eingesetzt werden. Mit der Verwendung des Bügels reduziert sich die Schutzart auf IP40.</p> <p>Ersatzteil Diffusorabdeckung</p>	<p>Artikelnr. <b>MGL 0155</b></p> <p><b>MGL 0172</b></p>	
---	--	--

# WDL 450



## WDL 450

☑ Schaltbar, 230V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	41 W	3670 lm	<b>MGL 4002</b>
4000 K	41 W	3990 lm	<b>MGL 4003</b>

## WDL 450 DALI

☑ DALI DIM

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	41 W	3670 lm	<b>MGL 4004</b>
4000 K	41 W	3990 lm	<b>MGL 4005</b>

<p><b>SPEZIFIKATIONEN</b></p> <p>CRI &gt;80</p> <p>△ IP44</p> <p>☒ Deckenmontage</p> <p>☒ Wandmontage</p>	<p><b>LICHTVERTEILUNG</b></p> <p>WDL 450 41 W 3000 K</p> <p>cd/klm — C0-C180 — C90-C270</p>
---	---

<p><b>* ZUBEHÖR</b></p> <p>Ersatzteil Diffusorabdeckung</p>	<p>Artikelnr. <b>MGL 0083</b></p>	
---	---------------------------------------	--