



- LED
≤ 1000 lm/W
3000 K
- CRI >90
-
- INKL.
50/60 Hz
- IP65
- 30°
- 3
JAHRE GARANTIE

SPOT G100 | G500 | G1000

Drei Baugrößen, drei Leistungsstufen, ein Design: Dies gilt für Spot G100, G500 und G1000. Je nach Inszenierungswunsch und Entfernung zum Objekt wird der entsprechende Spot gewählt. Neben den anschlussfertigen „Solisten“ mit 5 m-Gummizuleitung und Schuko-stecker bietet MGL den SPOT G100 auch als 24 V-Variante an. Bis zu fünf dieser Spots, ebenfalls mit 5 m-Zuleitung, können durch das angebotene Netzgerät versorgt werden.

Lichtwirkung	mittelbreitstrahlend, 24°/30° Lichtwinkel
Lichttechnik	COB-LED
Lichtlenkung	Alu-Reflektor
Farbwiedergabe	CRI >90
Materialität	Alu
Oberfläche	anthrazit
Montage	Anbau, Erdspieß

SPOT G100



G100 DC 24 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K, DC 24V	3,5W	110 lm	MGL 9003

Inklusive 2-adriges Zuleitung 5 m



G100 230 V

⊙ Inklusiv Konverter schaltbar, 230V

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K, 230V	700 mA	4 W	110 lm	MGL 9002

Inklusive Zuleitung 5 m und Schuko-stecker. Inklusiv Erdspieß.

SPEZIFIKATIONEN	LICHTVERTEILUNG		
	Abstand	Lichtkegel	Lx E _m
CRI >90	0,5 m	0,26 m ø	1008 Lx
△ 30°	1 m	0,52 m ø	236 Lx
Drehbar 355°, schwenkbar +90° -45°	1,5 m	0,78 m ø	103 Lx
△ IP66	2 m	1,04 m ø	57 Lx
⊗ Bodenmontage	2,5 m	1,30 m ø	37 Lx
⊗ Wandmontage	3000 K 3,5W 4W, 130lm		

NETZGERÄT EMPFEHLUNGEN

	Spannung	Leistung	Artikelnr.
⊙ schaltbar (nur Trockenräumen)	DC 24V	20W	MGL 0153

ZUBEHÖR

	Artikelnr.
Ersatzteil Erdspieß	MGL 0173

